




נספח א' - רשימת מוצרים העונים על התכונות לצביעת מוצרי אסבסט צמנט

כשירות לציבור, להלן רשימה מוצרים אשר על פי הצהרת היצרן / המשווק הם בעלי תכונות העונות על הנחיות מנהל רישוי אסבסט לצביעת מוצרי אסבסט צמנט כמפורט בסעיף 4 להנחיות.

אין בפרסום זה כדי להוות המלצה או אישור לאיכות המוצרים ולנתוני הספקים. האחריות על עמידת המוצרים בתכונות ההנחיות הוא באחריות היצרן / המשווק בלבד.

ספק המבקש שפרטיו יופיעו במסמך זה רשאי לפנות אל אגף אבק מזיק בכתב, על גבי הטופס בנספח ב' להנחיות.

שם מסחרי של המוצר	שם יצרן / משווק	
יסוד קושר לרב גמיש ע"ב טרפנטין	טמבור	צבע יסוד קושר (פריימר) – 2 שכבות
פריימר X לבן	נירלט	
סופר K		
יסוד לחיזוק תשתית	נדיר	
PRIMER 44 HS	יעקבי	
WBJE	רותם מגן	צבע נוסף – (שכבה שלישית)
דנברטקס פריימר	דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ	
סופרקריל מ.ד. או רב-גמיש מרקם חלק	טמבור	
נירוקריל EXTRA	נירלט	
סופר K		
גל צבע אקרילי	נדיר	
גומי גג	יעקבי	
FSIK	רותם מגן	
דנברקריל 4000	דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ	





כ"א אדר, תשע"ה
12 מרץ, 2015

הנחיות לצביעת לוחות אסבסט-צמנט

לפי סעיף 8(א)1 לחוק למניעת אסבסט ואבק מזיק, התשע"א - 2011

מתפרסמות בזה הנחיות מנהל רישוי אסבסט לעניין צביעת אסבסט צמנט במקום ציבורי וסוגי צבעים המתאימים לצביעת מוצרי אסבסט צמנט

1 כללי

- 1.1 מטרת ההנחיות להנחות את הציבור ואת בעלי מקומות ציבוריים, כהגדרתם בחוק, לגבי אופן הצביעה של מוצרי אסבסט-צמנט ולגבי סוגי צבעים בהם יש להשתמש, כחלק מתחזוקת מוצרי אסבסט צמנט שמצבם תקין, במטרה למזער את פוטנציאל שחרור סיבי אסבסט אל הסביבה.
- 1.2 לפי סעיף 8 לחוק, חובה על בעל מקום ציבורי שבו קיים אסבסט צמנט לצבוע את מוצר האסבסט ולחדש את הצביעה מעת לעת, באופן שיבטיח קיומה של שכבת צבע שלמה על פני האסבסט צמנט.
- 1.3 יובהר כי הצביעה נועדה למנוע שחרור סיבים ממוצרי אסבסט צמנט תקינים.
- 1.4 במקרה שבמבנה הציבור קיים אסבסט-צמנט סדוק או שבור בהיקף שעולה של שליש מכמות האסבסט צמנט במקום, על בעל המקום הציבורי להסירו תוך 3 חודשים בהתאם להוראות החוק. במקרה שהיקף הסדקים והשברים קטן משליש - יתקן בעל המקום הציבורי את האסבסט צמנט בתוך 30 יום.
- 1.5 כדי למנוע שחרור סיבי אסבסט, מומלץ לצבוע מוצרי אסבסט צמנט גם במבנים פרטיים.
- 1.6 הצביעה אינה מוגדרת כעבודת אסבסט, ולא נדרש היתר עבודת אסבסט לצורך ביצועה, אלא אם כן העבודה כרוכה בפירוק המוצר או בשבירתו.
- 1.7 מסמך זה אינו עוסק בבטיחות מבצעי העבודה. יש לנקוט בצעדים ההכרחיים לשם ביצוע עבודה בטוחה, ובפרט לעניין עבודה בגובה, בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז - 2007.

2 הכנת מוצר אסבסט צמנט לצביעה:

- 2.1 אסור לשייף או ללטש את פני השטח של מוצר אסבסט צמנט.
- 2.2 לצורך הכנת המשטח לצביעה, יש להסיר שומן, אבק, לכלוך ומלחים באמצעות שטיפה במים נקיים בלחץ זרם נמוך בלבד.
- 2.3 אם ישנה חזזית על גבי מוצר האסבסט צמנט יש לבצע את הצביעה על גבי החזזית, ואין להסיר את החזזית באמצעים מכניים העלולים לגרום לפליטת סיבים לאוויר. במקרים בהם קיימת חזזית בהיקף נרחב על גבי המוצר, יש לחדש את הצביעה בתדירות גבוהה, ועל כן יש לשקול הסרת מוצר האסבסט צמנט במקום צביעה.

3 אופן הצביעה - כללי:

- 3.1 הצביעה תבצע ללא פירוק והוצאת מוצר האסבסט.
- 3.2 יש להבטיח שכבת צבע שלמה על מוצר האסבסט מכל צדדיו החשופים לאוויר. כולל חלקו של האסבסט הפונה וחשוף לפניים מבנה. יש לחדש את הצביעה מעת לעת. במקרה שבו אין גישה באמצעים סבירים לכל חלקי המוצר, יש להתייעץ עם קבלן אסבסט מורשה.





3.3 יש להשתמש במברשת צבע עשויה חומר גמיש שלא יגרום לשפשוף של פני המוצר, או לחילופין בהתזת צבע ללא לחץ אוויר (airless).

4 תכונות הצבעים ושלבי צביעת מוצרי אסבסט צמנט

צביעת מוצרי האסבסט-צמנט תבוצע במוצרים העומדים בתכונות המפורטות להלן:

4.1 מריחה או התזה של צבע יסוד קושר (פריימר) בעל כל התכונות הבאות:

- עשיר בדבק (35% לפחות)
 - בעל כושר חדירה והתחברות גבוה
 - משפר את תכונות האיטום
 - מתאים ליישומי חוץ
- 4.2 יש להמתין לייבוש השכבה ע"פ הוראות היצרן, ולאחר מכן למרוח שכבה שנייה של צבע יסוד קושר.
- 4.3 לאחר ייבוש השכבה השנייה, יש למרוח או להתיז שכבה שלישית של צבע בעל כל התכונות הבאות:

- אקרילי טהור
- על בסיס מים
- מתאים ליישומי חוץ

5 הערות

- 5.1 יש לקרוא את הוראות היצרן לפני השימוש.
- 5.2 יש להימנע מהמתנה ממושכת בין שכבות הצבע, לאחר ייבוש, על מנת למנוע הצטברות אבק ולכלוך אשר יפגעו באיכות הצביעה.
- 5.3 מומלץ להשתמש בחליפה חד פעמית לשם ביצוע העבודה.
- 5.4 להנחיות אלה מצורפת בנספח א', רשימת מוצרי צבע, שעל פי הצהרת היצרן עונות על תכונות הצבעים המאפשרות בהנחיות אלה. מוצרים אלה לא נבדקו על ידי המשרד והאחריות לתכונותיהם ולטיב המוצר היא על היצרן, היבואן או המשווק בלבד. אין לראות ברשימה זו משום המלצה על מוצרים אלה, או המלצה שלא להשתמש במוצרים אחרים שהם בעלי אותן תכונות. יצרנים, יבואנים ומשווקים שמוצריהם עונים על רשימת התכונות, רשאים לפנות לאגף אבק מזיק בכתב, על גבי הטופס המצורף בנספח ב'.

תמר בר-און
מנהלת רישוי אסבסט

