



# A אפוקסידן גלו מוליך תרמי

דבק אפוקסי מוליך חום מכיל: 3.4 ליטר

דבק אפוקסי רב עוצמה, 100% מוצקים, דו רכיבי, להדבקה של גופי קירור למקורות פולטי חום למעבר חום איכותי לשטחי פנים גדולים למטרות קירור ופיזור החום מחלקי חשמל ואלקטרוניקה.

**EPOXDEN GLUE THERMAL CONDUCTIVITY 1.38 – High adhesion glue for gluing heatsinks/heat cooling elements to heat emitting electric/electronic parts**

**תכונות:** כושר הדבקה חזק במיוחד. 100% מוצקים – אינו מכיל מים או טינרים. מעבר חום גבוה. עמיד ונוח למריחה. עמיד בתנאי רטיבות ולחות, עמיד בכימיקלים ובדלקים ושמנים.

**יחס ערבוב:** 2:1

**שימושים:** מתאים להדבקת גופי קירור לרכיבים אלקטרוניים הנוטים להתחמם בתעשיית האלקטרוניקה.

♦ להדבקת מפזרי חום הבאים במגע ישיר עם מקור החום.

♦ להדבקת חלקי מתכות ברזליות ואלומיניום בגופי וצלעות קירור.

♦ תיקון סדקים ושברים בגופי קירור.

♦ לשנאים, טורבינות, לוחות מודפסים, טרמומטרים, טרמוקפלים, חיישני חום וכו'

**בטיחות:** לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים. הקפד על אוורור נאות בזמן היישום. חבוש משקפי מגן, כפפות עמידות בסולבנטים, ביגוד מגן. במקרה פגיעה – פנה מיד לטיפול רפואי. הקפד לקרוא בעיון הוראות הבטיחות על התווית.



Dnver צבעים וציפויים ישראל בע"מ בריסל 7 שדרות טל: 08-9960794 E-mail: [denber@bezeqint.net](mailto:denber@bezeqint.net)  
[www.denber-colors.co.il](http://www.denber-colors.co.il) פקס: 08-9960649 [www.denber-paints.co.il](http://www.denber-paints.co.il)



## מקשה חלק ב' לאפוקסידן גלו

### מוליך תרמי

**HARDENER PART B TO EPOXDEN GLUE THERMAL CONDUCTIVITY**

**יחס ערבוב הנפח: 2:1**

**זהירות:** לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים, לשימוש בעלי מקצוע בלבד. יש להשתמש בכפפות לכימיקלים, משקפי מגן, ביגוד מגן. בזמן הפתיחה יש להרחיק מהגוף. יש להימנע ממגע עם העור והעיניים, גורם לצריבה, במגע יש לשטוף עם הרבה מים זורמים ולפנות לעזרה רפואית.



**1.6 ליטר**

מיוצר ע"י דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ, ת.ד. 690 שדרות  
טל: 08-9960794 פקס: 08-9960649 [denber@bezeqint.net](mailto:denber@bezeqint.net)  
Produced by DENBER PAINTS and COATINGS ISRAEL LTD.  
P.O.B 690, 7 Brussel st. Sderot ISRAEL. ++972-8-9960794